

Kalibr hladké na hřídele (třmenové kalibry)

Je možné dodat kalibry pro uložení s stupně přesnosti:

- toleranční pole a – zc, stupeň přesnosti 6 – 13 (např. 25 h6, 20 k6)
- s číselnou tolerancí (např. 20,36 +0,01 / -0,03)

Toleranční pole a – zc, stupeň přesnosti 6 – 13

Při objednávce (poptávce) je nutné uvést jmenovitý průměr a toleranční pole

Příklad objednávky / poptávky: MO 10 f9

MO 12 +0,02/-0,03

Zadat poptávku

Třmenové kalibry oboustranné

Dodávají se pro jmenovité rozměry od 3 mm do 100 mm.



Třmenové kalibry jednostranné – kované

Dodávají se pro jmenovité rozměry od 2 mm do 214 mm.



Třmenové kalibry nastavitelné

Měřicí rozsah	Měřicí rozsah
0 – 6	64 – 70
6 – 13	70 – 78
13 – 19	78 – 87
19 – 26	87 – 97
26 – 32	97 – 106
32 – 38	106 – 116
38 – 44	116 – 125
44 – 51	125 – 135
51 – 57	135 – 144
57 – 64	144 – 156

Třmenové kalibry jednostranné – ocelové

Dodávají se pro jmenovité rozměry od 2 mm do 520 mm.

