

Vrtáky

Mikrovrtáky – Vrtáky se zesílenou válcovou stopkou

DIN 338

HSS

Typ
pravořezný

Vrcholový
úhel
118°

Úhel
šroubovice
25°-30°

$\varnothing D < 0,8 \text{ mm} - \varnothing d = 1,0 \text{ mm}$

$\varnothing D \geq 0,8 \text{ mm} - \varnothing d = 1,5 \text{ mm}$

Použití:

Vrtáky s osazenou válcovou stopkou doporučené k vrtání do běžných kovových i nekovových materiálů. Jsou určeny především pro jemnou mechaniku, modelářství apod.

Výhodou je možnost univerzálního upnutí bez nutnosti velkého množství upínacích kleští. Nutná je pouze kleština pr. 1,0 mm a pr. 1,5 mm.



Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.
0,25	25/1,8	3580-0,25
0,26	25/1,8	3580-0,26
0,27	25/1,8	3580-0,27
0,28	25/2,0	3580-0,28
0,29	25/2,0	3580-0,29
0,30	25/2,0	3580-0,30
0,31	25/2,4	3580-0,31
0,32	25/2,4	3580-0,32
0,33	25/2,4	3580-0,33
0,34	25/2,8	3580-0,34
0,35	25/2,8	3580-0,35
0,36	25/2,8	3580-0,36
0,37	25/3,1	3580-0,37
0,38	25/3,1	3580-0,38
0,39	25/3,1	3580-0,39
0,40	25/3,1	3580-0,40
0,41	25/3,5	3580-0,41
0,42	25/3,5	3580-0,42
0,43	25/3,5	3580-0,43
0,44	25/3,5	3580-0,44
0,45	25/3,8	3580-0,45
0,46	25/3,8	3580-0,46

Průměr	L/I	Obj.č.
0,47	25/3,8	3580-0,47
0,48	25/3,8	3580-0,48
0,49	25/3,8	3580-0,49
0,50	25/4,0	3580-0,50
0,51	25/4,0	3580-0,51
0,52	25/4,0	3580-0,52
0,53	25/4,0	3580-0,53
0,54	25/4,0	3580-0,54
0,55	25/4,3	3580-0,55
0,56	25/4,3	3580-0,56
0,57	25/4,3	3580-0,57
0,58	25/4,3	3580-0,58
0,59	25/4,3	3580-0,59
0,60	25/4,5	3580-0,60
0,61	25/4,5	3580-0,61
0,62	25/4,5	3580-0,62
0,63	25/4,5	3580-0,63
0,64	25/4,5	3580-0,64
0,65	25/4,8	3580-0,65
0,66	25/4,8	3580-0,66
0,67	25/4,8	3580-0,67
0,68	25/4,8	3580-0,68

Průměr	L/I	Obj.č.
0,69	25/4,8	3580-0,69
0,70	25/5,0	3580-0,70
0,71	25/5,0	3580-0,71
0,72	25/5,0	3580-0,72
0,73	25/5,0	3580-0,73
0,74	25/5,0	3580-0,74
0,75	25/5,5	3580-0,75
0,76	25/5,5	3580-0,76
0,77	25/5,5	3580-0,77
0,78	25/5,5	3580-0,78
0,79	25/5,5	3580-0,79
0,80	25/6,0	3580-0,80
0,81	25/6,0	3580-0,81
0,82	25/6,0	3580-0,82
0,83	25/6,0	3580-0,83
0,84	25/6,0	3580-0,84
0,85	25/6,0	3580-0,85
0,86	25/6,0	3580-0,86
0,87	25/6,0	3580-0,87
0,88	25/6,0	3580-0,88
0,89	25/6,0	3580-0,89
0,90	25/6,0	3580-0,90

Průměr	L/I	Obj.č.
0,91	25/6,0	3580-0,91
0,92	25/6,0	3580-0,92
0,93	25/6,0	3580-0,93
0,94	25/6,0	3580-0,94
0,95	25/6,0	3580-0,95
0,96	25/6,0	3580-0,96
0,97	25/6,0	3580-0,97
0,98	25/6,0	3580-0,98
0,99	25/6,0	3580-0,99
1,00	25/9,0	3580-1,00
1,05	25/9,0	3580-1,05
1,10	25/9,0	3580-1,10
1,15	25/9,0	3580-1,15
1,20	25/9,0	3580-1,20
1,25	25/9,0	3580-1,25
1,30	25/9,0	3580-1,30
1,35	25/9,0	3580-1,35
1,40	25/9,0	3580-1,40
1,45	25/9,0	3580-1,45
-	-	-
-	-	-
-	-	-