

Vrtáky

Vrtáky oboustranné na bodové svary

DIN 1897

HSS Co

Typ
pravořezný

Úhel
šroubovice
25°-30°

Použití:

Vysoce výkonné oboustranné vrtáky s krátkou šroubovicí s hrotem doporučený k odvrátání bodových svarů



L = celková délka

I = délka šroubovice

Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.
5,0	62/20	3780-5,0

Průměr	L/I	Obj.č.
6,0	66/22	3780-6,0

Průměr	L/I	Obj.č.
8,0	79/27	3780-8,0

Průměr	L/I	Obj.č.
10,0	89/30	3780-10,0

Vrtáky jednostranné na bodové svary

DIN 1897

HSS Co

Typ
pravořezný

Úhel
šroubovice
25°-30°

Použití:

Vysoce výkonné jednostranné vrtáky s krátkou šroubovicí s hrotem doporučený k odvrátání bodových svarů



L = celková délka

I = délka šroubovice

Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.
5,0	62/26	3781-5,0
5,0	86/52	3782-5,0

Průměr	L/I	Obj.č.
6,0	66/28	3781-6,0
6,0	93/57	3782-6,0

Průměr	L/I	Obj.č.
8,0	79/37	3781-8,0
8,0	117/75	3782-8,0

Průměr	L/I	Obj.č.
10,0	89/43	3781-10,0
10,0	133/87	3782-10,0